

BWT besthead



Инновация

ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Новая головная часть фильтра BWT besthead FLEX предназначена для всех типов картриджей выпускаемых компанией BWT water+more, что упрощает оптимизацию воды в точке использования. Удобный для пользователя процесс промывки нового фильтра и отвода воздуха из картриджа чрезвычайно прост в эксплуатации, а регулятор байпаса с блокировкой, обеспечивает правильную настройку подмеса воды. Уникальный FLEX-слот, с шагом установки 30°, позволяет подключить фильтр к магистральной водопроводной сети без специальных инструментов. Широкий ассортимент FLEX-фитингов и вспомогательных аксессуаров различных форм и типоразмеров обеспечивают прямое, аккуратное и эстетичное соединение без лишних элементов. Это способствует компактному монтажу системы с безопасной прокладкой линии подачи воды без перегибов. BWT besthead FLEX оснащен двумя обратными клапанами, соответствующие стандарту DVGW, которые предотвращают обратный ток воды в картридж фильтра и водопровод питьевого водоснабжения. Материал, из которого изготовлены элементы BWT besthead FLEX, безопасен для применения в пищевом производстве и устойчив к перепадам давления. BWT besthead FLEX можно использовать в любой водопроводной сети по всему миру.

Удерживающий зажим



'FLEX' слот

- Фиксация с шагом 30°
- Защита от прокручивания соединения



'FLEX' фитинг

- Простая фиксация коннектора
- Для любых требований монтажа


Исходная вода

Крепление кронштейна

'EASY Bypass' регулировка

- Надежная фиксация
- Простая визуализация

Для настройки:
нажмите и поверните



'EASY Vent' клапан
- Просто и надежно

Фитинг угловой 90°
из GFP материала



Регулировка с шагом 30°
для простой установки угла 90°

Оптимизированная вода

Шланг для промывки
фильтра и отвода воздуха



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	
Ширина в мм	125
Высота в мм	105
Артикул для заказа ⁽¹⁾	FS00Z20A00

⁽¹⁾ Поставляется с двумя угловыми фитингами 90° x 3/8" внешн. резьба, из GRP-материала.
Возможны изменения.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление воды:	2–8 бар
Температура воды:	4–30 °С
Температура окр. среды:	4–40 °С

Головная часть BWT besthead FLEX с широким выбором вариантов подключения, обеспечивающая простую и компактную установку BWT water+more фильтров.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Артикул
Прямое соединение	
Коннектор прямой FLEX x 3/8", из GRP	FS00Z21A00
Коннектор прямой FLEX x 1/2", из GRP	FS00Z22A00
Коннектор прямой FLEX x 3/4", из GRP	FS00Z23A00
Коннектор прямой FLEX x Ø 8 мм John Guest, из GRP	FS00Z24A00
Коннектор прямой FLEX x Ø 3/8" John Guest, из GRP	FS00Z25A00
90° угловое соединение	
Коннектор угловой FLEX x 3/8", из GRP	FS00Z26A00
Коннектор угловой FLEX x 1/2", из GRP	FS00Z27A00
Коннектор угловой FLEX x 3/4", из GRP	FS00Z28A00
Коннектор угловой FLEX x Ø 6 мм John Guest, из GRP	FS00Z41A00
Коннектор угловой FLEX x Ø 8 мм John Guest, из GRP	FS00Z29A00
Коннектор угловой FLEX x Ø 1/4" John Guest, из GRP	FS00Z42A00
Комплекты для подключения с прямым соединением	
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба	FS00Z36A00
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, накидная гайка 1/2" вн. резьба	FS00Z37A00
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, накидная гайка 3/4" вн. резьба	FS00Z38A00
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение прямое из GFP, 3/4" вн. угловая резьба 90°	125252207
Комплекты для подключения с 90° угловым соединением	
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба	FS00Z32A00
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 1/2" вн. резьба	FS00Z33A00
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/4" вн. резьба	FS00Z34A00
Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба, с краном	FS00Z35A00
Коннектор	
Коннектор-тройник FLEX T-Connector, из GRP	FS00Z40A00
Монтажные кронштейны	
Монтажный кронштейн для подстольного крепления	FS00Y66A00
Монтажный кронштейн для настенного крепления фильтров размером 2XL	FS00Y73A00
Комплект для подключения - BWT besthead FLEX 1	
- Головная часть BWT besthead FLEX, два 90° угловых фитинга, FLEX-соединение 3/8", из GRP	FS00Z39A00
- Соединительный шланг DN8, 1,5 м, FLEX-соединение угловое 90° из GFP, накидная гайка 3/8" вн. резьба, с краном	
- FLEX-коннектор прямой, с наружной резьбой 3/8", из GRP	
- Переходник FM 3/4" x M 3/8", из GFP	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:

BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
г.Москва,
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
Тел.: +7 (495) 225 33 22
E-mail: info@bwt.ru

BWT
water + more