

BWT bestsoft 11



Einfach schützend

For You and Planet Blue.





Optionen

- Montage-Kit für optimale Leistung
- Trolley

Warum BWT bestsoft 11?

- Schützt Maschinen optimal vor Verkalkung
- Simplex-Weichwasseranlage in kompaktem Design
- Vollautomatisch und einfach zu bedienen
- Mehr Leistung und weniger Salzverbrauch durch proportionale Besalzung
- Vorgefertigt und werksmontiert für eine einfache Aufstellung und Inbetriebnahme
- Erweitertes digitales Steuerungssystem für maximale Leistung und Effizienz
- Drehventil für höhere Betriebssicherheit

BWT 990030.3 Druck: 140310GE
Technische Änderungen & Irrtümer vorbehalten!

Technische Daten BWT bestsoft 11

Anschlussnennweite (Außengewinde)	BSP	¾" (DN 20)
Nenndurchfluss nach EN 14743	l/h	1.440
Betriebsdruck (min./max.)	bar	1,0 / 8,0
Druckverlust bei Nenndurchfluss nach EN 14743	bar	1,0
Menge Ionenaustauscherharz	l	10
Nennkapazität	m³ x °dH	26
Nennkapazität	mol	4,6
Regeneriermittelvorrat im Kabinett	kg	12
Salzverbrauch pro Regeneration	kg	1,5
Wasserverbrauch pro Regeneration	l	85
Wasser-, Umgebungstemperatur (min./max.)	°C	5/30, 5/40
Schutzart	IP	51
Netzanschluss	V/Hz	230 / 50
Elektrische Leistungsaufnahme	W	15
Anschlusshöhe für Hartwasser-Eingang und Weichwasser-Ausgang	mm	403
Kanalanschluss (min.)	DN	50
Abmessungen (ohne Rollen): Breite, Tiefe, Höhe (BxTxH)	mm	270 x 480 x 532
Betriebsgewicht, ca.	kg	40
Artikelnummer	SS11X01A00	
EAN-Code	4250266704006	

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien, allgemeine Hygienebedingungen und technische Daten sind zu beachten.

Zentrale:

BWT water + more GmbH

Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Tel: +43/6232/5011-0
Fax: +43/6232/4058
kundenservice.wm@bwt-group.com

BWT water + more Deutschland GmbH

Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel: +49/611/58019-0
Fax: +49/611/58019-22
info@water-and-more.de

BWT AQUA AG

Hauptstrasse 192
CH-4147 Aesch / BL
Tel: +41/61/75588-99
Fax: +41/61/75588-90
info@bwt-aqua.ch